

VASELINE

ZUURVRIJ ONDERHOUDS- EN BESCHERMINGSVET



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Zuurvrije vaseline

Kleur: Wit

Viscositeit: Pasteus

Dichtheid: ca. 0.81 g/cm³

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zuurvrij onderhouds- en beschermingsvet.

TOEPASSINGSGBIED

Voor onderhoud en bescherming van metalen, zoals (tuin)gereedschappen, bouten en moeren, scharnieren en accuklemmen, tegen roest en corrosie.

EIGENSCHAPPEN

- Farmaceutische kwaliteit
- Roest en corrosiebestendig
- Waterbestendig
- Zuurvrij
- Siliconenvrij

VOORBEREIDING

Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Oppervlak dun en gelijkmatig insmeren.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Temperatuurbestendigheid: -20°C - +45°C