

LUBRIT-ALL®

MULTIFUNCTIONEEL ONDERHOUDSMIDDEL



VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Goed schudden voor gebruik. Oppervlak(ken) gelijkmatig insprayen op ca. 10-20 cm afstand. Bij gebruik als kruipolie oppervlak(ken) royaal insprayen. Na ca. 5-10 minuten kunnen de onderdelen gedemonteerd worden. Bij preventief gebruik delen eerst behandelen en vervolgens monteren.

Vlekken/resten: Vlekken verwijderen met Griffon Primor of ontvetter.

Aandachtspunten: Gebruik de in de dop geïntegreerde extra spuitslang voor een optimale dosering.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Temperatuurbestendigheid: -50°C - +125°C

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Oplosmiddelen en minerale olie

Kleur: Transparant

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 36 maanden. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Multifunctioneel onderhoudsmiddel voor het smeren, beschermen, reinigen en losmaken in 1001 toepassingen.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het smeren, beschermen, reinigen en losmaken in 1001 toepassingen in o.a. huis, werkplaats, garage, tuin, caravan, auto en boot. Geschikt voor o.a. het smeren van schuifdeuren, -ramen, scharnieren, grendels, sloten en rollagers. Tevens voor onderhoud van (motor)fietsen, scooters, machines, (tuin)gereedschap en sportmaterialen. Ook voor het verwijderen van vuil en vet van autovelgen, (fiets)kettingen, tandwielen, lagers en het losmaken van verroeste en geoxideerde (bevestigings)materialen zoals bouten en moeren.

EIGENSCHAPPEN

- Smeert
- Bescherm
- Verwijderd vuil en vet
- Maakt los
- Corrosiewerend
- Vuil- en oxideoplossend
- Vochtverdringend
- Siliconenvrij
- Met extra precisie-spuitslang
- In alle standen te gebruiken

VOORBEREIDING

Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.